

EUROPE



### Le premier de classe

Le Spa-Ô est un indémodable : ses dimensions font de lui un spa passe-partout.

Moulé en une seule pièce, le Spa-Ô est fabriqué en polyéthylène vierge, léger, résistant et surtout facile d'entretien.

Il a fait ses preuves depuis des années.

## SPA-Ô, NE JAMAIS SE FIER À LA PREMIÈRE IMPRESSION

Le Spa-Ô est notre spa le plus éprouvé et vendu depuis plus de 15 ans, tant au Canada qu'aux États-Unis et en Europe. Le Spa-Ô est économique et facile à installer : il suffit simplement de le placer, le remplir, le brancher sur le 240V puis d'en activer le système de filtration automatique.

Aucune préparation de sol n'est requise : simplement le déposer sur un sol de niveau. Il est fiable et efficace de par sa simplicité déconcertante d'installation et de mise en marche. Son esthétisme épuré est fort populaire en Europe. Ayant 84" de diamètre, les assises du Spa-Ô sont espacées et confortables. Des jets puissants vous assureront une précision de massage étonnante.

Pour agrémenter le tout, le Spa-Ô est muni d'une marche antidérapante brevetée à tiroir intégré afin de permettre un accès des plus faciles. Le spa comporte quatre supports à verre esthétiques pour vous permettre de savourer vos boissons préférées dans le confort de votre spa. Le bonheur se retrouve souvent dans les petits moments de simplicité. Il ne suffit pas de le regarder; en faire l'essai vous convaincra assurément.

Composantes :



## SPÉCIFICATIONS

<b>Dimensions :</b>	Diamètre : 213 cm	Hauteur : 74 cm
<b>Poids estimé (kgs) :</b>	Vide : 136	Rempli : 1136
<b>Volume d'eau (litres) :</b>	1000	
<b>Structure :</b>	Polyéthylène roto-moulé	
<b>Isolation :</b>	Roxul & Thermofoil™	
<b>Jets, «acier inoxydable» :</b>	Standard : 12	Chrome : 17
<b>Sièges :</b>	4 ergonomiques + 1 siège de repos profond	
<b>Chute :</b>	180° avec DEL sur modèle Chrome seulement	
<b>Éclairage :</b>	DEL multicolore	
<b>Équipement électrique :</b>	GS100	
<b>Panneau de contrôle :</b>	VL200	
<b>Pompe :</b>	2 CV (2 vitesses) 40A/240A	
<b>Chauffe-eau Balboa :</b>	2 kw / 13A	
<b>Voltage nécessaire :</b>	240V/40A	
<b>Certification électrique :</b>	UL, CSA	
<b>Couvercle isothermique :</b>	Vinyle de 3" inclus	
<b>Couleur de coquille :</b>	Latté, Charcoal ou Moka	

Latté

Charcoal

Moka



SERVICE APRÈS-VENTE  
1 866 995-8646 | [www.lumi-o.com](http://www.lumi-o.com)