

BULLETIN DE SERVICE

REMPLACEMENT DE LA VALVE DU DRAIN DE VIDANGE

JUIN 2022

VOUS AUREZ BESOIN:



1 assemblage de drain de vidange

(Pièce # 300-0233)



Colle PVC 747 Weld-ON

(118 ml #112-W12725WEL ou 237 ml #105-0508)



1 couteau à lame rétractable ou coupe-tuyau

(Pièce # 137-HD-PVC-CUTTER2CE ou 137-HOSECUTTERSCEN)

PREMIÈRE ÉTAPE

- 1- Vider le spa de son eau.
- 2- Localiser le drain de vidange.
 - a) **Ouvrir le panneau** sous le clavier de contrôle du spa



b) **Ouvrir la pellicule réfléchissante** et localiser le tuyau du drain de vidange (il est identifié avec un <u>collant vert</u>)



c) **Sortir le tuyau** du spa



BULLETIN DE SERVICE

REMPLACEMENT DE LA VALVE DU DRAIN DE VIDANGE

JUIN 2022

DEUXIÈME ÉTAPE (RÉPARATION)


- **1-** Assembler l'union de raccordement à la valve de vidange en appliquant de la colle aux deux surfaces.
 - a) N.B.: L'union a 2 embouts de diamètres différents. Le plus gros se connecte à la valve de vidange et le plus petit au tuyau.



2- À l'aide du couteau, couper le tuyau de drain près de la valve.



3- Raccorder l'assemblage au tuyau du spa avec de la colle.



- 4- Laisse sécher 24 heures avant de remplir le spa. La colle adhère à une température de 15 degrés et plus.
- 5- Bien refermer la pellicule réfléchissante à l'aide de ruban adhésif